

3-Achs Kipper mit abnehmbarem Heckkran



| | |
|--------------------|-----------------|
| Kennzeichen | NK-774EK |
| Marke | DAF |
| Type | FAT CF85 6x4 |
| Leistung | 410 PS |
| Baujahr | 2009 |
| Abgasnorm | Euro 5 |

Gewichte

| | |
|---|-----------|
| Eigengewicht inkl. Aufbau und Kran | 16 320 kg |
| Eigengewicht inkl. Aufbau ohne Kran | 13 920 kg |
| Nutzlast mit Kran | 9 605 kg |
| Nutzlast ohne Kran | 12 005 kg |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht (Technisch) | 33 000 kg |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht (Behördlich) | 26 000 kg |

Maße LKW

| | |
|------------------|--------------------------|
| Länge ohne Kran | 7 980 mm |
| Länge mit Kran | 8 930 mm |
| Breite | 2 550 mm |
| Höhe | 3 490 mm |
| Radstände | 3 850 / 1 400 mm |
| Ladefläche innen | 5 800 / 2 320 / 1 000 mm |

Daten Kran

| | |
|---|-------------------|
| Hersteller / Type | HIAB 144 ES 3 DUO |
| Hubklasse | 15m/to. |
| Hydraulische Reichweite | 10,5 m |
| Schaufelgreifer, Palettengabel, Holzgreifer | |

Hiab XS 144 Basisdaten

| Technische Daten | B-3 CL | B-3 Duo | E-5 HiDuo | ES-3 HiPro | E-4 HiPro | E-5 HiPro |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Max. Hubkapazität (kNm) | - | 131 | 128 | 139 | 138 | 132 |
| Ausladung, hydraulisch (m) | 10,6 | 10,6 | 15,1 | 10,2 | 12,8 | 15,1 |
| Ausladung, man. Armverlängerung (m) | 12,8 | 12,8 | 17,4 | 17,1 | 17,4 | 17,4 |
| Ausladung, Jib (m) | - | - | - | - | 19,3 | - |
| Ausladung / Tragkraft (m / kg) | 3,0 / 3900 | 3,1 / 4300 | 2,6 / 5000 | 2,2 / 6000 | 2,5 / 5300 | 2,6 / 5000 |
| | 4,5 / 2600 | 4,5 / 2900 | 4,8 / 2700 | 4,3 / 3300 | 4,7 / 3000 | 4,8 / 2800 |
| | 6,3 / 1840 | 6,3 / 2000 | 6,6 / 1860 | 6,1 / 2300 | 6,5 / 2000 | 6,6 / 1920 |
| | 8,3 / 1360 | 8,2 / 1540 | 8,5 / 1340 | 8,0 / 1700 | 8,4 / 1500 | 8,5 / 1400 |
| | 10,3 / 1080 | 10,3 / 1200 | 10,6 / 1020 | 10,1 / 1340 | 10,5 / 1160 | 10,6 / 1060 |
| | - | - | 12,8 / 820 | - | 12,7 / 940 | 12,8 / 860 |
| Ausladung / Tragkraft mit Jib (m / kg) | - | - | 15,0 / 680 | - | - | 15,0 / 720 |
| | - | - | - | - | 15,7 / 290 | - |
| | - | - | - | - | 17,4 / 250 | - |
| | - | - | - | - | 19,3 / 220 | - |
| Schwenkbereich | 190 - 415 | 190 - 415 | 190 - 415 | 190 - 415 | 190 - 415 | 190 - 415 |
| Höhe in Transportstellung (mm) | 2238 | 2238 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 |
| Breite in Transportstellung (mm) | 2498 | 2498 | 2519 | 2402 | 2480 | 2519 |
| Einbauplatzbedarf (mm) | 1003 | 1003 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 |
| Gewicht, Kran in Standardausführung ohne Seitenstützen (kg) | 1660 | 1660 | 2130 | 1960 | 2080 | 2190 |
| Gewicht, Seitenstützen (kg) | 244 - 385 | 244 - 385 | 244 - 385 | 244 - 385 | 244 - 385 | 244 - 385 |
| Gewicht, Jib (kg) | - | - | - | - | 380 | - |